

# Tracteur préparateur de sol KUBOTA

## Fiche technique



### Caractéristiques techniques

| Modèle   | L3200 (Arceau de sécurité rabattable)                                    | L3200 (Arceau de sécurité central) |
|--|--|------------------------------------|
|  | DT (4RM)   |                                    |
| <b>Moteur</b>  | D1703-MA-E2A   |                                    |
| Modèle   | D1703-MA-E2A   |                                    |
| Type (fabricant : Kubota)                                  | E-TVCS, diesel, vertical, injection indirecte, 4 temps, refroidi par eau |                                    |
| Puissance moteur*  | 24,6 (33,4)@2500 tr/mn   |                                    |
| Puissance de prise de force*                               | 21,3 (29,0)@2500 tr/mn   |                                    |
| Nombre de cylindres  | 3  |                                    |
| Course et alésage  | 87x92,4  |                                    |
| Cylindrée  | 1647   |                                    |
| Batterie   | 12V.RC : 123min, CCA : 490A  |                                    |
| Capacité du réservoir à carburant l                        | 34   |                                    |
| <b>Prise de force</b>                                      | Indépendante, continue   |                                    |
| Prise de force arrière (540 tr/mn)                         |  |                                    |
| <b>Hydraulique</b>   | Catégorie I  |                                    |
| Capacité de la pompe (principale) l/min.                   | 22,2   |                                    |
| (PS) l/min.  | 13,5   |                                    |
| Atelage 3 points   | Catégorie I  |                                    |
| Type de contrôle de levage                                 | Contrôle de position   | Contrôle de position et d'effort   |
| capacité de levage aux points de levage kg                 | 906  |                                    |
| À 610mm derrière les rotules kg                            | 651  |                                    |
| <b>Mode transmission</b>                                   | 8av./4ar., engrenage à glissement & entraînement constant                |                                    |
| Transmission   |  |                                    |
| Direction  | Servo-direction intégrale  |                                    |
| Type de freins   | À disque humide  |                                    |
| Embrayage  | Type sec à simple disque   |                                    |
| Verrouillage du différentiel                               | Standard   |                                    |
| <b>Dimension des pneus</b>                                 | 7-16 R1 / 11,2-24 R1   |                                    |
| Agraires, standard AV/AR                                   |  |                                    |
| Gazon, optionnel AV/AR                                     | 212/80-D15 / 355/80-D20  |                                    |
| Agraires, optionnel AV/AR.                                 | 7,00-12 / 360/70R20  |                                    |
|  | 7,5L-15 / 320/70R24  |                                    |
| <b>Vitesses d'avancement avec pneus agraires standards</b> | Avant 1,6-19,7   |                                    |
| Au régime moteur km/h                                      | Arrière 2,2-7,1  |                                    |
| Vitesse maximale km/h                                      | Avant 21,3   |                                    |
| <b>Dimensions et poids</b>                                 | 2810   |                                    |
| Longueur totale (sans 3 points) mm                         | 1290   |                                    |
| Largeur totale (voie minimale) mm                          | 2460   | 2230                               |
| Hauteur totale (avec arceau) mm                            | 1610   |                                    |
| Empattement mm   | 345  |                                    |
| Garde au sol (axe avant) mm                                | 1085   |                                    |
| Voies Avant mm   | 1015, 1115, 1195, 1295   |                                    |
| (pneus standards) Arrière mm                               | 2,5  |                                    |
| Rayon de braquage min. (avec freins) m                     | 1210   |                                    |
| Poids (avec arceau) kg                                     | 1240   |                                    |