



CARACTERISTIQUES

	H23TPX	H25TPX
Hauteur de travail	22,6 m	25,3 m
Hauteur plate-forme	20,6 m	23,3 m
Déport maximum	19,5 m	16,9 m
Capacité maximum	230 kg	230 kg
Débattement pendulaire	140° (-70°/+70°)	140° (-70°/+70°)
Longueur pendulaire	2,2 m	2,2 m
A Longueur repliée	10,6 m	13,1 m
B Largeur	2,47 m	2,48 m
C Hauteur repliée	3 m	3 m
D Empattement	2,49 m	2,49 m
E Garde au sol	35 cm	35 cm
F x G Dimensions plate-forme	1,8 m x 0,8 m	1,8 m x 0,8 m
H Longueur transport	8,1 m	10,8 m
Déport arrière	1,1 m	1,1 m
Vitesse de translation	1,5 - 5 km/h	1,5 - 5 km/h
Rayon de braquage extérieur	6,15 m	6,15 m
Rotation hydraulique tourelle	360° continue	360° continue
Rotation panier hydraulique	180°	180°
Moteur	Diesel 43,6 cv - 32,1 kW	
Commandes	Proportionnelles	Proportionnelles
Pente maximum	40 %	40 %
Pneus gonflés mousse	15 R 22	
Réservoir hydraulique	150 l	150 l
Réservoir gasoil	150 l	150 l
Poids total	13 110 kg	13 720 kg