



MODELES		GS™-2046
DIMENSIONS		
Hauteur de travail*max		8,10 m
A Hauteur plancher max		6,10 m
B Longueur plateau (ext.)		2,26 m
Longueur plateau avec extension		3,18 m
C Largeur plateau		1,15 m
Hauteur barrières de sécurité (CE)		-
Extension coulissante du plateau		0,91 m
Hauteur plinthe		0,15 m
Hauteur – position repliée :		
- Sol/Plancher		1,04 m
D - Sol/Barrières de sécurité		2,13 m
- Barrières de sécurité repliées		1,55 m
E Longueur machine – repliée		2,41 m
Longueur machine – étendue		3,31 m
F Largeur machine		1,17 m
G Empattement		1,85 m
H Garde au sol – centre machine		0,10 m
I Garde au sol – barre antirenversement		0,02 m

PRODUCTIVITE	
Nombre de personnes sur plateau (int./ext.)	2/2
Capacité de charge	544 kg
Vitesse de translation – repliée	3,5 km/h
Vitesse de translation – élevée	0,8 km/h
Aptitude en pente**	30 %
Rayon de braquage – intérieur	nul
Rayon de braquage – extérieur	2,29 m
Vitesse montée / descente	30 / 33 sec
Contrôles	Proportionnels
Entraînement	Sur roues avant
Freins multi disques	Sur roues arrière
Pneus non marquants	38 x 13 x 28 cm

ALIMENTATION	
Alimentation	24 V (
Capacité système hydraulique	14,2 L

POIDS***	
CE	1 974 kg